Tel. +49 511 473 530 91
Fax +49 511 473 530 88

GS-M2M accessories GmbH, Albert-Einstein-Straße 13, 30926 Seelze E-Mail gs@gs-m2m.de

Leoni Dacar 100 / RG174



Nennquerschnitt	0.14 mm²	
Leiter-Durchmesser	0.48 mm	
Leiter-Material	Staku-Litze blank	
Ader-Durchmesser	1.50 mm	
Schirm optische Bedeckung	86 %	
Schirm-Durchmesser	1.90 mm	
Schirm-Material	Cu verzinnt	
Mantel-Durchmesser	2.80 mm	
Mantel-Material	PVC	
Dielektrikum Material	PE	
Dämpfung	100 MHz	31.3 dB/100m
	200 MHz	43.8 dB/100m
	500 MHz	69.3 dB/100m
	800 MHz	85.9 dB/100m
	1000 MHz	96.7 dB/100m
	1200 MHz	105.9 dB/100m
	1500 MHz	121.1 dB/100m
	1800 MHz	134.5 dB/100m
	2000 MHz	141.8 dB/100m
	2200 MHz	152.5 dB/100m
	2500 MHz	162.6 dB/100m
	2800 MHz	172.1 dB/100m
	3000 MHz	180.9 dB/100m
Wellenwiderstand	50 Ω	
Kapazität bei 1 kHz	106 pF / m	
Leiterwiderstand bei 20°C	317 Ω / km	
Ausbreitungsgeschwindigkeit	66 %	
Gewicht	13 kg/km	
Betriebstemperatur	-40°C .. +85°C	